

# MÁY BƠM NƯỚC



Mặt giạt khởi động được thiết kế kiểu mới, giúp khởi động máy dễ dàng hơn, hiệu quả sử dụng nhiên liệu cao.



Máy nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dàng di chuyển.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	MP2523	MP2533E2
Loại	Máy bơm nước	
Lưu lượng xả	113 Lít/phút	
Khoảng cách đẩy	36 m	
Đường kính ống ra	Ø25 mm	
Động cơ	EE230	AE320
Loại động cơ	2 thì, 1 xylanh, làm mát bằng gió	
Dung tích xylanh	22.5 cc	31.8 cc
Công suất tối đa	0.88HP(0.66KW) / 7000v/p	1.23HP(0.92KW) / 6500v/p
Kiểu đánh lửa	IC	
Kiểu khởi động	Giật tay	
Dung tích bình nhiên liệu	0.6 Lít	1.0 Lít
Tỷ lệ pha trộn nhiên liệu (xăng : nhớt)	25 : 1	
Trọng lượng	4.9 Kg	5.9 Kg

**Ghi chú:** Một vài thông số có thể thay đổi, cải tiến mà không thông báo trước.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH**  
**NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MARUYAMA TẠI VIỆT NAM**

Địa chỉ: Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam  
ĐT: 08.73015578 - Fax: 08.54258954 - Website: [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn)